

DM1.1F

- Moment obrotowy: 16 Nm
- Maksymalna powierzchnia przepustnicy: 3 m²
- Sygnał sterujący: 0-10V lub 0..20 mA
- Napięcie zasilania: 24 V AC/DC
- Czas przejścia: 90...120 sek.
- Czas powrotu sprężyny: 10 sek.
- Podłączenie elektryczne: Zaciski
- Wyłączniki krańcowe: -
- Sprężenie zwrotne: -



Cechy

Siłowniki elektryczne do przepustnic ze sprężyną powrotną JOVENTA przystosowane są do sterowania przepustnicami powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wszędzie tam, gdzie wymagane jest realizowanie funkcji bezpieczeństwa (np. zabezpieczenia przed mrozem, utrzymywania jakości powietrza). Przy doprowadzonym zasilaniu siłownik przestawia klapę do jej normalnego położenia roboczego, napinając jednocześnie sprężynę powrotną. W razie przerwy w dopływie prądu zasilającego, energia nagromadzona w sprężynie cofa klapę do położenia bezpiecznego. W momencie ponownego doprowadzenia zasilania, siłownik przechodzi w roboczy tryb pracy. Zwarta konstrukcja oraz uniwersalny adapter do montażu bezpośredniego pozwalają na stosowanie siłowników w różnego typu aplikacjach.

- Sprężyna powrotna
- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 3 m²
- Moment obrotowy 16 Nm
- Napięcie zasilania 24 V AC/DC
- Możliwość równoległego połączenia maks. 5 siłowników
- Listwa zaciskowa do podłączenia przewodów
- Uniwersalny adapter do montażu bezpośredniego
- Wymiary osi: $\varnothing$ 10-20 mm o przekroju okrągłym / 10-16 mm o przekroju kwadratowym
- Minimalna długość osi 77 mm
- Kierunek obrotu wybierany przez użytkownika
- Regulowany kąt obrotu
- Ręczne przestawianie przy użyciu korby
- Automatyczne zatrzymanie silnika w położeniach krańcowych (zabezpieczenie przed przeciążeniem)
- Potencjometr sprzężenia zwrotnego
- Oszczędzanie energii w położeniach krańcowych
- Na życzenie siłowniki dostępne z kablem połączeniowym o długości 1 m

Wymiary

